



- Goobay Single LNB
 - 0,1dB Rauschmaß
 - HDTV tauglich
 - vergoldete F-Anschlüsse
 - HDTV DVB-S2 kompatibel
 - Universal 40mm LNB Aufnahme
 - RoHS-konform
- Goobay Single LNB
 - 0.1dB noise factor
 - HDTV compatible
 - gold plated F-connectors
 - HDTV DVB-S2 compatible
 - Universal 40 mm LNB connection
 - RoHS-compliant

Technische Daten / technical data :

	Unterer Frequenzbereich <i>LOW BAND</i>	Oberer Frequenzbereich <i>HIGH BAND</i>
Eingangsfrequenz <i>input frequency</i>	10.70 - 11.70 MHz	11.70 - 12.75 MHz
Ausgangsfrequenz <i>output frequency</i>	950 - 1950 MHz	1100 - 2150 MHz
LOF <i>L.O. frequency</i>	9.75 MHz	10.60 MHz
Rauschmaß <i>F/D ratio</i>	0.1 dB	
Polarisation <i>polarization</i>	vertical: 10.5 - 14.2 V horizontal: 15.5 - 21.0 V	
Phasenrauschen <i>L.O. phase noise</i>	1 kHz: -60 dBc / 10 kHz: -80 dBc / 100kHz: -100 dBc	
Stromverbrauch <i>DC current consumption</i>	110 mA (max.)	
Ausgang / Impedanz <i>output / impedance</i>	1 x F-connector / 75 Ω	
Mast-Befestigung <i>feedhorn mounting</i>	40 mm (standard size)	
Abmessungen <i>dimensions</i>	Ø60.5 mm x 119 mm	
Verpackungsmaße <i>packing dimensions</i>	124 mm x 65 mm x 65 mm	
Gewicht <i>weight</i>	122 gr.	



Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			10.02.2010	li
			10.02.2010	li
		Norm:		

Bezeichnung: **SAT Universal SINGLE LNB** 

Zeichnungs-Nr.: **67269**

Blatt
von